

TOOLLESS

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION :

Séparer les carrés de TOOLLESS en coupant suivant le trait le plus épais de l'imprimé.

Couper les tissus en bandes de trois (3) centimètres de large ou de deux centimètres vingt-cinq (2,25) selon le cas ; les dimensions adéquates sont indiquées sur le bandeau de chaque paquet de TOOLLESS.

PRINCIPES :

1°- Toolless est utilisé à l'endroit, côté imprimé.

2°- Les traits du tracé sont exclusivement destinés à l'alignement des bandes de tissu.

3° - Les bandes de tissu à coudre sont placées, à l'envers, le long d'un trait, non épinglées.

4°- Toutes les coutures se font à la droite du carré central, le **pied de biche (0,75cm) suivant le bord extérieur (à droite) de la bande, car la valeur de couture est incluse dans le tracé.**

5°- Une bande bien cousue et ouverte doit atteindre le prochain trait parallèle du tracé.

6°- Toutes les bandes cousues, couper la partie du support qui débord la ligne de contour.

Inutile de repasser chaque bande après couture.

LOG CABIN TRADITIONNEL

La réalisation d'un carré de log cabin traditionnel débute toujours au centre du tracé.

Sur le carré central, endroit contre endroit, placer deux carrés (3 cm x 3 cm), coudre et ouvrir.

La bande cousue, la couper, rabattre, tourner un quart de tour l'ouvrage vers la gauche.

Couvrir l'ouvrage le long du côté droit avec la bande suivante à l'envers, alignée contre le premier trait plein, coudre le pied de biche aligné au bord.

Continuer de la même façon avec deux autres bandes pour terminer le premier tour du carré log cabin traditionnel, commencé par un des deux carrés. Fini le carré log cabin comporte **cinq tours (5).**


ANANAS

Un carré ananas commence toujours par un premier tour de log cabin traditionnel, suivi de quatre bandes cousues en biais le long du pointillé dans chacun des quatre angles.

Il est possible de limiter l'ananas à un ou deux ou trois angles.


La construction du carré ananas alterne un tour log cabin traditionnel (quatre bandes cousues le long du trait plein) et un tour dont les bandes sont cousues en biais, jusqu'au **cinquième tour droit fini.**

Terminer les angles par trois bandes successives cousues en biais le long du pointillé.




En jaune, la première bande du deuxième tour d'un carré log-cabin traditionnel.

ligne de contour du carré



En bleu, la première bande du deuxième tour d'un carré ananas.


CONSTRUCTION DE L'ANANAS



Premier tour droit et deux bandes en biais vis-à-vis

RECOMMANDATION:

toujours laisser libre l'angle vide formé par les bandes du tour droit.



art. textile

Le Pont F - 37120 RAZINES
0 2 47 95 62 31

www.creationsandreleblanc.com